

STANDARDNÍ VYBAVENÍ "NA KLÍČ" OBSAHUJE

Základy:

- založení objektu v ceně - rovinatý terén do 4% sklonu a 4. třídy těžitelnosti hornin
- v případě zjištění špatných základacích podmínek (při zahájení výkopových prací) bude nutné upravit způsob založení a tím i cenu prací
- základy do hloubky 900 mm a šíře 500 mm, Jedna řada ztraceného bednění šíře 300 mm
- beton do základových pasů C12/15, vyztužení roxory průměr 8mm
- podkladní beton pod ztracené bednění
- základové deska tloušťky 120 mm, vyztužení kari sítí 6x100x100, beton C16/20
- ztracené bednění (sokl) tepelně izolován extrudovaným polystyrenem nadstandardní tloušťky **100mm** potažen marmolitem
- průchody pro vodu, odpady a elektro
- ležaté rozvody kanalizace KG 50 - 150 (dle PD)
- **odvětrání základové desky proti vysokému radonu**

Izolace proti vlhkosti:

- hydroizolační pás

Obvodové stěny: (zvenčí dovnitř)

Nízkoenergetické provedení - Tloušťka obvodové stěny 500 mm

- sádrová omítka
- kvalitní Rakouské keramické pálené zdivo Wienerberger, tloušťky 300 mm
- **zateplení polystyrénem tloušťky 200 mm**
- podkladní tmel z výstužnou perlínkou a vruty 160 mm
- silikonová omítka WEBER zrno 1,5 mm (barva dle výběru investora z možných bezpříplatkových variant) na podklad - lepidlo + výstužná síť

Základní provedení jednobarevné, ozdobné prvky - cihlové pásy, kamenné obklady a podobné za příplatek.

Na přání a proti cenovému navýšení může být vnější omítka provedena v různých velikostech zrna a barevných odstínech.

Na přání a proti cenovému navýšení je možno zvolit větší tloušťku izolace a tím zvýšit tepelný odpor zdiva a docílit pasivních vlastností rodinného domu.

Vnitřní stěny nosné:

- stříkaná sádrová omítka
- kvalitní Rakouské keramické pálené zdivo Wienerberger, tloušťky 240 mm
- stříkaná sádrová omítka

Vnitřní stěny nenosné:

- stříkaná sádrová omítka
- kvalitní Rakouské keramické pálené zdivo Wienerberger, tloušťky 140 mm
- stříkaná sádrová omítka

ŽB věnec:

- beton C20/25, 4 x výztuž R10, třmínky průměr 6 mm po 25 cm.

Střecha: (přízemní RD)

- sklon střechy dle projektové dokumentace (25°), přesahy střechy 30 cm
- Česká střešní krytina **KM BETA Brilliant** - barva dle výběru investora ze 4 možných barevných variant
- konstrukce krovu - sbíjené vazníky
- hydroizolační folie
- podbití v barvě fasády
- větrací hlavice pro kanalizaci

Střecha: (patrový RD)

- sklon střechy dle projektové dokumentace (25° - 45°), přesah střechy 30 cm
- Česká střešní krytina **KM BETA Brilliant** - barva dle výběru investora ze 4 možných barevných variant
- konstrukce krovu
- hydroizolační folie
- **foukaná celulózoová izolace tloušťky 300 mm zajišťující výtečnou zvukovou a tepelnou izolaci**
- podbití v barvě fasády
- větrací hlavice pro kanalizaci

**Střecha:
(plochá)**

- hydroizolační souvrství pro ploché střechy
- **foukaná celulózová izolace tloušťky 300 mm zajišťující výtečnou zvukovou a tepelnou izolaci**
- nosnou konstrukci střechy tvoří skládaný systémový strop
- větrací hlavice pro kanalizaci

Klempířské práce:

- pozinkovaný okapový systém a oplechování (barva dle výběru investora z možných barevných variant)

**Strop:
(přízemní RD)**

- **foukaná celulózová izolace tloušťky 300 mm zajišťující výtečnou zvukovou a tepelnou izolaci**
- osvědčený Německý sádkartonový podhled Knauf, popřípadě Francouzský Rigips tloušťky 12.5mm s folií kotvený přímo na krov, v koupelně impregnovaný
- **zateplené půdní schody do sádkartonu**

**Strop:
(patrový RD)**

- stropní předpjaté panely

**Schody:
(patrový RD)**

- schodiště betonové s keramickým obkladem v hodnotě 400,- Kč/m² vč. DPH dle ceníku Českého distributora SIKO

Okna:

- **kvalitní šestikomorová Česká plastová okna Vekra Komfort EVO** barva bílá/dekor, zasklená izolačním **trojsklem** s prostupem tepla 0,7 W/m²K (rozměry a počet dle typu RD)
- Dánská střešní okna **Velux**, dřevěná s tepelně izolačním dvojsklem včetně lemování (velikost a počet dle typu RD a PD) (alt. FAKRO),

Vstupní dveře:

- **VEKRA Komfort EVO** - kvalitní České plastové, barva bílá/dekor, hladké, včetně kování

Garáž:

- vrata sekční plechová, elektricky ovládaná, zateplená (barva dle výběru investora z možných bez-příplatkových variant) 2500 x 2125 v ceně 30.000Kč vč. DPH
- betonová podlaha bez povrchové úpravy

Parapety:

- vnější parapety pozinkované (barva dle výběru investora z možných barevných variant)
- vnitřní plastové bílé

Interiérové dveře:

- kvalitní České dveře a obložkové zárubně **VEKRA Interier SIMPLE v hodnotě 10 000,- Kč vč. DPH/ks včetně kování** (alternativně SAPELLI Elegant Komfort)
- laminátové (barva dle výběru investora z možných barevných variant)

**Podlahy:
(přízemí)**

- hydroizolace PVC
- tepelná izolace z polystyrenu tloušťky 150 mm
- separační folie a dilatace
- betonová mazanina tloušťky 60 mm

**Podlahy:
(patro)**

- tepelná izolace z polystyrenu tloušťky 60 mm
- separační folie
- betonová mazanina tloušťky 40 mm

Nášlapné vrstvy:

- **kvalitní Vinylová podlaha VIVO CLICK v ceně 629Kč/m² vč. DPH** dle ceníku Českého distributora BRENO (barva dle výběru investora z možných barevných variant)
- dlažba v ceně 400 Kč/m² vč. DPH dle ceníku Českého distributora SIKO Základní rozměr (do standardu nespádají velkoformátové dlaždice a mozaiky). Provedení jednobarevné na stěh (dlažba pouze na WC, koupelně, technické místnost a zádveři)

**V případě PVC a lepené Vinyl podlahy se počítá příplatek 300Kč/m² za samonive-
lační stěrku a v případě změny na dlažby se počítá příplatek 300Kč/m² za pracnost.**

**Pokud si klient vybere materiál v jiné cenové relaci, tak se cena přepočítává dle
ceníkových cen a to směrem nahoru i dolů.**

Stěny:

- malířské práce obsahují 2x výmalbu v bílé barvě.
- obklady v koupelně a WC do výšky 2,5 m v ceně 400 Kč/m² vč. DPH dle ceníku Českého distributora SIKO
- obklady na WC v ceně 400 Kč/m² vč. DPH dle ceníku Českého distributora SIKO
- obklady v kuchyni v ceně 400 Kč/m² vč. DPH dle ceníku Českého distributora SIKO

**Základní rozměr (do standardu nespádají velkoformátové dlaždice a mozaiky).
Provedení jednobarevné na stříh, ozdobné prvky - listely, bombáta, cihlové pásy,
kamenné obklady a podobné za příplatek.**

**Pokud si klient vybere materiál v jiné cenové relaci, tak se cena přepočítává dle
ceníkových cen směrem nahoru i dolů.**

Elektroinstalace:

- TV/sat rozvody do obytných místností
- vnitřní elektroinstalace je tvořena měděnými izolovanými vodiči
- začíná domovní plastovou rozvodnicí umístěnou v RD
- připraven vstup v základech pro elektro přípojku
- vypínače a zásuvky UNICA BASIC od Francouzské firmy SCHNEIDER ELECTRIC (5x
zásuvka pro obytnou místnost)
- 2 x vývod na světlo pro místnost
- slaboproudé rozvody (TV, počítačové sítě)
- hromosvod AlMgSi
- 2 x venkovní zásuvka

Rozvody vody a kanalizace:

- rozvod vody začíná hlavním uzávěrem nebo vodoměrem uvnitř RD
- vnitřní rozvod vody je z plastových trubek včetně izolace
- připraven vstup v základech pro vodovodní přípojku
- vnitřní kanalizace je vedena potrubím PVC
- začíná vstupem základovou deskou
- 1 x venkovní nezámrzný ventil

Sanitární instalace:

- přípojka pračky včetně odpadu v kuchyni nebo koupelně nebo WC (dle PD)
- přípojka myčky v kuchyni (dle PD)
- přípojky pro koupelnu a WC dle výpisu zařizovacích předmětů níže

Zařizovací předměty:

- plynový kondenzační kotel s energeticky úsporným oběhovým čerpadlem a zásobníkem
teplé vody pro TUV (alternativně za příplatek tepelné čerpadlo)
- **závěsný WC modul GEBERIT** (9 000,- Kč vč. DPH/ks)
- umyvadlo Vítá 55 cm včetně chromového sifonu v koupelně (2 000,- Kč vč. DPH/ks)
- umyvadlová páková baterie Optima Cube Way včetně vtoku (2 500,- Kč vč. DPH/ks)
- akrylátová vana 170x75 Laguna Starlette Plus (5 000,- Kč vč. DPH/ks)
- vanová baterie nástěnná Optima Cube Way (3 000,- Kč vč. DPH/ks)
- sprchová baterie nástěnná Optima Cube Way (2 500,- Kč vč. DPH/ks)
- **zděný sprchový kout** včetně odtokového žlabu a skleněných dveří (10 000,- Kč vč. DPH)
- elektrický topný žebřík (3 000,- Kč vč. DPH/ks)
- zrcadlo (5 000,- Kč vč. DPH/ks)

Všechny sanitární předměty jsou dodávány v barvě bílé.

**Na přání a proti cenovému navýšení je možno zvolit barvu z dalších možných variant,
popřípadě jiné zařizovací předměty.**

Vytápění:

- teplovodní podlahové vytápění v kombinaci s plynovým kondenzačním kotlem s energeticky
úsporným oběhovým čerpadlem a zásobníkem teplé vody pro TUV (alternativně za
příplatek tepelné čerpadlo)

Režie stavby v ceně domu:

- **doprava a ubytování**
- **odvoz sutí**
- **nakládání s odpady**
- **mobilní WC**
- **finální úklid domu a staveniště**

Projektová dokumentace:

- Součástí dodávky domu je kompletní projektová stavební dokumentace nutná k získání oprávnění k realizaci stavby.

Na přání je možné dům postavit z materiálů a technologií dle vašich požadavků.

Cena domu ve standardu nezahrnuje:

- odvoz zeminy
- protisněhové zábrany
- veškeré přípojky inženýrských sítí
- oplocení, terasy, vnější komunikace, vnější dlažby, přístřešky, bazén, komín
- sporák a vybavení nábytkem (kuchyňská linka apod.)
- ostatní viz "Obchodně technické podmínky a specifikace rozsahu dodávky"